



Selo Procel

Reservatórios

Encontre o modelo do seu interesse clicando nos **links** abaixo:

Baixa Pressão

Fornecedores: 29

Produtos: 165

Alta Pressão

Fornecedores: 14

Produtos: 81

Sem Apoio Elétrico

Fornecedores: 19

Produtos: 39

Operação de Nível

Fornecedores: 3

Produtos: 13

Atualização
31/01/2020

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: 29

Produtos: 165

Atualização: 31/01/2020



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 200 L | APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL | TECNOSOL-SC | TSOL PADRÃO | 2,5 | 0,18 | 50,0 | 5,1 | 940 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | AQUECEMAX | MAXTEMPER | SUPERMAX / SMRT200 | 3,0 | 0,20 | 29,4 | 3,0 | 870 | 715 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | ARKSOL | ARKSOL | ARSTI H 200 | 3,0 | 0,19 | 40,0 | 4,1 | 790 | 715 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK200 | 2,5 | 0,17 | 49,0 | 5,0 | 900 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MK200 | 2,5 | 0,17 | 49,0 | 5,0 | 900 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MK200A | 2,5 | 0,17 | 49,0 | 5,0 | 900 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK200A | 2,5 | 0,17 | 49,0 | 5,0 | 900 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | COLSOL | COLSOL | RE200ES | 3,0 | 0,17 | 49,0 | 5,0 | 800 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | CUMULUS | INOX | BP IX 200 | 2,0 | 0,18 | 49,0 | 5,0 | 1150 | 560 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | E2SOLAR | KONFORT | K 200 | 2,0 | 0,16 | 39,0 | 4,0 | 990 | 616 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | L. A.M MELONI | MONDIALLE | BP 200L | 4,0 | 0,19 | 50,0 | 5,0 | 815 | 670 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | L. A.M MELONI | MONDIALLE | BPN 200L | 4,0 | 0,19 | 50,0 | 5,0 | 815 | 670 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | L. A.M MELONI | MONDIALLE | BPS 200L | Não aplicável | 0,19 | 50,0 | 5,0 | 815 | 670 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | KISOL | KISOL | 200 DESNIVEL | 3,0 | 0,19 | 50,0 | 5,1 | 935 | 600 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | KOMLOG | KOMECO | BP200 | 3,0 | 0,20 | 49,0 | 5,0 | 840 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD304 20BP | 3,0 | 0,16 | 49,0 | 5,0 | 901 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | KOMLOG | KOMECO | KORT ES304 20BP | 3,0 | 0,16 | 49,0 | 5,0 | 901 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **29**

Produtos: **165**

Atualização: **31/01/2020**



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 200 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD316 20BP | 3,0 | 0,16 | 49,0 | 5,0 | 901 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | KOMLOG | KOMECO | KORT ES316 20BP | 3,0 | 0,16 | 49,0 | 5,0 | 901 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | KOMLOG | KOMECO | BP 200 Popular - ø70 | 3,0 | 0,16 | 49,0 | 5,0 | 901 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | MASTERSOL | MASTERSOL | BPMS 200 | 3,0 | 0,17 | 29,4 | 3,0 | 1050 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | MASTERSOL | MASTERSOL | BPMASER CONFORT200 | 3,0 | 0,20 | 49,0 | 5,0 | 1100 | 600 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | MASTERSOL | MASTERSOL | BPMASER CONFORT200 NI | 3,0 | 0,20 | 49,0 | 5,0 | 1100 | 600 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | METALURGICA | GRAND SOL | GS-200 BPR | 3,0 | 0,18 | 19,6 | 2,0 | 840 | 704 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | PANTHO | PANTHO | RT200D610/UG | 2,0 | 0,19 | 50,0 | 5,1 | 1000 | 610 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | PRO-SOL | PRO-SOL | BP 200 L INOX | 2,0 | 0,16 | 50,0 | 5,1 | 1170 | 560 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | SOLARIUM | SOLARIUM | S-80/200 | 3,0 | 0,16 | 20,0 | 2,0 | 550 | 800 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | SOLAR MINAS | SOLAR MINAS | A 200 | 3,0 | 0,19 | 20,0 | 2,0 | 670 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | SOLAR MINAS | SOLAR MINAS | SM200 | 3,0 | 0,18 | 50,0 | 5,1 | 810 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | SOLETROL | SOLETROL | SUPER BOILER INOX HORIZONTAL DE NÍVEL | 3,0 | 0,19 | 50,0 | 5,1 | 1000 | 660 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200L | SOLIS | SOLIS | TRÓPICOS α 200 BPN | 2,0 | 0,18 | 49,0 | 5,0 | 1555 | 530 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | TÉGULA | TÉGULA | TG 200 | 2,5 | 0,17 | 49,0 | 5,0 | 900 | 680 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | TÉGULA | TÉGULA | TH 200 | 2,5 | 0,19 | 49,0 | 5,0 | 930 | 675 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | TEMPERSOL | TEMPERSOL | 200-BP | 3,0 | 0,18 | 39,2 | 4,0 | 857 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | TERMOMAX | TERMOMAX | RT-20 DESNÍVEL 200L | 3,0 | 0,13 | 50,0 | 5,1 | 1260 | 670 | AÇO INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **29**

Produtos: **165**

Atualização: **31/01/2020**



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 200 L | TERMOTRON | JMS | TERMOTRON.1-ASI-200 | 3,0 | 0,15 | 50,0 | 5,1 | 830 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | TUMA | SOLAREM | ATMC- 200 AQ | 2,5 | 0,17 | 40,0 | 4,1 | 1410 | 520 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | TUMA | SOLAREM | ATMC-POP1 200 AQ | 2,5 | 0,19 | 40,0 | 4,1 | 875 | 705 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | UNISOL | UNISOL | RBP 200 | 3,0 | 0,18 | 49,4 | 5,0 | 840 | 680 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | VIASOL | VIASOL | VS 200 | 3,0 | 0,17 | 29,4 | 3,0 | 860 | 690 | AÇO INOX | FIBRA DE VIDRO |
| 300 L | AÇO NOBRE | AÇO NOBRE | 300.70 | 3,0 | 0,17 | 49,0 | 5,0 | 1143 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL | TECNOSOL-SC | TSOL PADRÃO | 2,5 | 0,17 | 50,0 | 5,1 | 1330 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | CENTER SOL | CENTER SOL | CSI 300 B | 3,0 | 0,13 | 49,0 | 5,0 | 1020 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK300 | 2,5 | 0,14 | 49,0 | 5,0 | 1300 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK300A | 2,5 | 0,14 | 49,0 | 5,0 | 1300 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | CUMULUS | INOX | BP IX 300 | 2,0 | 0,18 | 49,0 | 5,0 | 1580 | 560 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | KOMLOG | KOMECO | BP 300 | 3,0 | 0,16 | 49,0 | 5,0 | 1240 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD316 30BP | 3,0 | 0,13 | 49,0 | 5,0 | 1231 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD304 30BP | 3,0 | 0,13 | 49,0 | 5,0 | 1231 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | KOMLOG | KOMECO | KORT ES304 30BP | 3,0 | 0,13 | 49,0 | 5,0 | 1231 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | KOMLOG | KOMECO | KORT ES316 30BP | 3,0 | 0,13 | 49,0 | 5,0 | 1231 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | L. A.M MELONI | MONDIALLE | BP 300L | 4,0 | 0,16 | 50,0 | 5,0 | 1145 | 670 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | L. A.M MELONI | MONDIALLE | BPN 300L | 4,0 | 0,16 | 50,0 | 5,0 | 1145 | 670 | AÇO INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **29**

Produtos: **165**

Atualização: **31/01/2020**



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|------|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 300 L | MASTERSOL | MASTERSOL | BPMS 300 | 3,0 | 0,16 | 29,4 | 3,0 | 1430 | 600 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | MASTERSOL | MASTERSOL | BPMASER CONFORT300 | 3,0 | 0,18 | 49,0 | 5,0 | 1500 | 600 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | MASTERSOL | MASTERSOL | BPMASER CONFORT300 NI | 3,0 | 0,18 | 49,0 | 5,0 | 1500 | 600 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | PRO-SOL | PRO-SOL | BP 300 L INOX | 2,0 | 0,17 | 50,0 | 5,1 | 1660 | 560 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | SOLAR MINAS | SOLAR MINAS | A 301 | 3,0 | 0,19 | 50,0 | 5,1 | 1175 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | SOLAR MINAS | SOLAR MINAS | SM300 | 3,0 | 0,14 | 50,0 | 50,1 | 1104 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | SOLIS | SOLIS | TRÓPICOS α 300 BPN | 2,0 | 0,15 | 49,0 | 5,0 | 1420 | 650 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | TÉGULA | TÉGULA | TG300 | 2,5 | 0,16 | 49,0 | 5,0 | 1300 | 680 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | TEMPERSOL | TEMPERSOL | 300-BP | 3,0 | 0,18 | 39,0 | 4,0 | 1237 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | TERMOMAX | TERMOMAX | RT-30 DESNÍVEL 300L | 3,0 | 0,17 | 50,0 | 5,1 | 1200 | 677 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | TUMA | SOLAREM | ATMC-300AQ | 2,5 | 0,16 | 40,0 | 4,1 | 1110 | 705 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | AÇO NOBRE | AÇO NOBRE | 400.70 | 3,0 | 0,15 | 49,0 | 5,0 | 1576 | 700 | INOX | POLIURETANO |
| 400 L | ARKSOL | ARKSOL | ARSTI H 400 | 3,0 | 0,13 | 40,0 | 4,1 | 1390 | 715 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK400 | 2,5 | 0,14 | 49,0 | 5,0 | 1700 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MK400 | 2,5 | 0,14 | 49,0 | 5,0 | 1700 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK400A | 2,5 | 0,14 | 49,0 | 5,0 | 1700 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MK400A | 2,5 | 0,14 | 49,0 | 5,0 | 1700 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | CUMULUS | INOX | BP IX 400 | 2,0 | 0,11 | 49,0 | 5,0 | 1415 | 730 | AÇO INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **29**

Produtos: **165**

Atualização: **31/01/2020**



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|---------------|-------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 400 L | E2SOLAR | KONFORT | K 400 | 2,0 | 0,15 | 39,0 | 4,0 | 1768 | 616 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | L. A.M MELONI | MONDIALLE | BP 400L | 4,0 | 0,15 | 50,0 | 5,0 | 1490 | 670 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | L. A.M MELONI | MONDIALLE | BPN 400L | 4,0 | 0,15 | 50,0 | 5,0 | 1490 | 670 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | KOMLOG | KOMECO | BP 400 | 3,0 | 0,15 | 49,0 | 5,0 | 1470 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD316 40BP | 3,0 | 0,14 | 49,0 | 5,0 | 1541 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | KOMLOG | KOMECO | KORT ES316 40BP | 3,0 | 0,14 | 49,0 | 5,0 | 1541 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD304 40BP | 3,0 | 0,14 | 49,0 | 5,0 | 1541 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | KOMLOG | KOMECO | KORT ES304 40BP | 3,0 | 0,14 | 49,0 | 5,0 | 1541 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | MASTERSOL | MASTERSOL | BPMS 400 | 3,0 | 0,15 | 29,4 | 3,0 | 1885 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | METALURGICA | GRAND SOL | GS-400 BPR | 3,0 | 0,13 | 19,6 | 2,0 | 1430 | 704 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | PRO-SOL | PRO-SOL | BP 400L INOX D800 | 3,0 | 0,10 | 50,0 | 5,1 | 1265 | 800 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | SOLAR MINAS | SOLAR MINAS | A 400 | 3,0 | 0,14 | 20,0 | 2,0 | 1310 | 680 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | SOLAR MINAS | SOLAR MINAS | SM400 | 3,0 | 0,14 | 50,0 | 5,1 | 1424 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | SOLIS | SOLIS | TRÓPICOS α 400 BPN | 3,0 | 0,14 | 49,0 | 5,0 | 1805 | 650 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | TÉGULA | TÉGULA | TG 400 | 2,5 | 0,14 | 49,0 | 5,1 | 1700 | 680 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | TUMA | SOLAREM | AT-400AQ | 2,5 | 0,13 | 39,2 | 4,0 | 1544 | 705 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | AÇO NOBRE | AÇO NOBRE | 500.85 | 3,0 | 0,11 | 49,0 | 5,0 | 1340 | 888 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | AÇO NOBRE | AÇO NOBRE | 500.70 | 3,0 | 0,14 | 49,0 | 5,0 | 1900 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **29**

Produtos: **165**

Atualização: **31/01/2020**



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---|--------------------------|-----|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 500 L | APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL | TECNOSOL-SC | TSOL PADRÃO | 2,5 | 0,13 | 50,0 | 5,1 | 2120 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | CUMULUS | VITREX | BP 500 | 2,0 | 0,11 | 49,0 | 5,0 | 1665 | 730 | AÇO CARBONO | POLIURETANO |
| 500 L | E2SOLAR | KONFORT | K 500 | 3,0 | 0,14 | 39,0 | 4,0 | 1395 | 793 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK500 | 2,5 | 0,12 | 49,0 | 5,0 | 2000 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MK500 | 2,5 | 0,12 | 49,0 | 5,0 | 2000 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK500A | 2,5 | 0,12 | 49,0 | 5,0 | 2000 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MK500A | 2,5 | 0,12 | 49,0 | 5,0 | 2000 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | KISOL | KISOL | 500 DESNÍVEL | 3,0 | 0,14 | 50,0 | 5,1 | 1680 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | L. A.M MELONI | MONDIALLE | BP 500L | 4,0 | 0,14 | 50,0 | 5,0 | 1831 | 670 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | L. A.M MELONI | MONDIALLE | BPN 500L | 4,0 | 0,14 | 50,0 | 5,0 | 1831 | 670 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | KOMLOG | KOMECO | 500 BP | 3,0 | 0,14 | 50,0 | 5,1 | 1850 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD316 50BP | 3,0 | 0,12 | 49,0 | 5,0 | 1860 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | KOMLOG | KOMECO | KORT ES316 50BP | 3,0 | 0,12 | 49,0 | 5,0 | 1860 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD304 50BP | 3,0 | 0,12 | 49,0 | 5,0 | 1860 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | KOMLOG | KOMECO | KORT ES304 50BP | 3,0 | 0,12 | 49,0 | 5,0 | 1860 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | MASTERSOL | MASTERSOL | BPMS 500 | 3,0 | 0,13 | 49,0 | 5,0 | 1558 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **29**

Produtos: **165**

Atualização: **31/01/2020**



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 500 L | PRO-SOL | PRO-SOL | BP 500L | 3,0 | 0,10 | 50,0 | 5,1 | 1370 | 800 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | SOLÁGUA | SOLÁGUA | RT-3-500 | 3,0 | 0,14 | 70,0 | 7,1 | 1560 | 765 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | SOLAR MINAS | SOLAR MINAS | SM500 | 3,0 | 0,14 | 50,0 | 5,1 | 1824 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | SOLAR MINAS | SOLAR MINAS | SM500A | 3,0 | 0,13 | 50,0 | 5,1 | 1435 | 790 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | SOLIS | SOLIS | TRÓPICOS α 500 BPN | 3,0 | 0,12 | 49,0 | 5,0 | 1660 | 750 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | TÉGULA | TÉGULA | TG 500 | 2,5 | 0,13 | 49,0 | 5,1 | 2000 | 680 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | TUMA | SOLAREM | AT-500AQ | 2,5 | 0,13 | 39,2 | 4,0 | 1815 | 705 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL | TECNOSOL-SC | TSOL PADRÃO | 2,5 | 0,10 | 50,0 | 5,1 | 1560 | 820 | INOX | POLIURETANO |
| 600 L | AQUECEMAX | MAXTEMPER | SUPERMAX / SMRT 600 | 3,0 | 0,12 | 30,0 | 3,1 | 1500 | 860 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | ARKSOL | ARKSOL | ARSTI H 600 | 3,0 | 0,12 | 40,0 | 4,1 | 1990 | 715 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | CENTER SOL | CENTER SOL | CSI 600 B | 3,0 | 0,11 | 49,0 | 5,0 | 2020 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | COLSOL | COLSOL | RE600NH | 3,0 | 0,11 | 50,0 | 5,1 | 1970 | 670 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | CUMULUS | VITREX | BP 600 | 2,0 | 0,11 | 49,0 | 5,0 | 1965 | 730 | AÇO CARBONO | POLIURETANO |
| 600 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK600 | 2,5 | 0,13 | 49,0 | 5,0 | 2300 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MK600 | 2,5 | 0,13 | 49,0 | 5,0 | 2300 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK600A | 2,5 | 0,13 | 49,0 | 5,0 | 2300 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MK600A | 2,5 | 0,13 | 49,0 | 5,0 | 2300 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **29**

Produtos: **165**

Atualização: **31/01/2020**



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 600 L | KOMLOG | KOMECO | 600 BP | 3,0 | 0,13 | 50,0 | 5,1 | 2160 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD316 60BP | 3,0 | 0,12 | 49,0 | 5,0 | 2161 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | KOMLOG | KOMECO | KORT ES316 60BP | 3,0 | 0,12 | 49,0 | 5,0 | 2161 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD304 60BP | 3,0 | 0,12 | 49,0 | 5,0 | 2161 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | KOMLOG | KOMECO | KORT ES304 60BP | 3,0 | 0,12 | 49,0 | 5,0 | 2161 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | MASTERSOL | MASTERSOL | BPMS 600 | 3,0 | 0,13 | 29,0 | 3,0 | 2605 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | MASTERSOL | MASTERSOL | BPMASER CONFORT600 | 3,0 | 0,11 | 49,0 | 5,0 | 2130 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | MASTERSOL | MASTERSOL | BPMASER CONFORT600 NI | 3,0 | 0,11 | 49,0 | 5,0 | 2130 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | METALURGICA | GRAND SOL | GS-600 BPR | 3,0 | 0,12 | 19,6 | 2,0 | 1565 | 844 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | PRO-SOL | PRO-SOL | BP 600L INOX | 3,0 | 0,10 | 50,0 | 5,1 | 1640 | 800 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | SOLAR MINAS | SOLAR MINAS | A600 | 3,0 | 0,13 | 20,0 | 2,0 | 1570 | 780 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | SOLAR MINAS | SOLAR MINAS | SM600 | 3,0 | 0,12 | 50,0 | 5,1 | 2244 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | SOLAR MINAS | SOLAR MINAS | SM600A | 3,0 | 0,13 | 50,0 | 5,1 | 1705 | 790 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | SOLIS | SOLIS | TRÓPICOS α 600 BPN | 3,0 | 0,11 | 49,0 | 5,0 | 1955 | 750 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | TÉGULA | TÉGULA | TG 600 | 2,5 | 0,13 | 49,0 | 5,0 | 2300 | 680 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | TERMOMAX | TERMOMAX | RT-60 DESNÍVEL | 3,0 | 0,13 | 50,0 | 5,1 | 2150 | 670 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | TUMA | SOLAREM | AT-600AQ | 2,5 | 0,12 | 39,2 | 4,0 | 2124 | 705 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL | TECNOSOL-SC | TSOL PADRÃO | 2,5 | 0,10 | 50,0 | 5,1 | 2002 | 820 | INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **29**

Produtos: **165**

Atualização: **31/01/2020**



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 800 L | AQUECEMAX | MAXTEMPER | SUPERMAX / SMRT 800 | 3,0 | 0,09 | 30,0 | 3,1 | 1560 | 1000 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | ARKSOL | ARKSOL | ARSTI H 800 | 3,0 | 0,10 | 40,0 | 4,1 | 2230 | 790 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK800 | 4,0 | 0,10 | 49,0 | 5,0 | 2150 | 735 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | CUMULUS | VITREX | BP 800 | 3,0 | 0,09 | 49,0 | 5,0 | 1700 | 900 | AÇO CARBONO | POLIURETANO |
| 800 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD316 80BP | 3,0 | 0,09 | 49,0 | 5,0 | 1800 | 880 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | KOMLOG | KOMECO | KORT ES304 80BP | 3,0 | 0,09 | 49,0 | 5,0 | 1800 | 880 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD304 80BP | 3,0 | 0,09 | 49,0 | 5,0 | 1800 | 880 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | MASTERSOL | MASTERSOL | BPMASER CONFORT800 | 3,0 | 0,10 | 49,0 | 5,0 | 2800 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | MASTERSOL | MASTERSOL | BPMASER CONFORT800 NI | 3,0 | 0,10 | 49,0 | 5,0 | 2800 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | PRO-SOL | PRO-SOL | BP 800L INOX | 3,0 | 0,10 | 50,0 | 5,1 | 2140 | 800 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | SOLIS | SOLIS | TRÓPICOS α 800 BPN | 4,0 | 0,09 | 49,0 | 5,0 | 2015 | 850 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | TUMA | SOLAREM | ATMC-800AQ | 3,0 | 0,10 | 39,0 | 4,0 | 1520 | 960 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | AÇO NOBRE | AÇO NOBRE | 1000888 | 3,0 | 0,08 | 49,0 | 5,0 | 2265 | 888 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL | TECNOSOL-SC | TSOL PADRÃO | 2,5 | 0,10 | 50,0 | 5,1 | 2460 | 820 | INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | AQUECEMAX | MAXTEMPER | SUPERMAX / SMRT 1000 | 3,0 | 0,09 | 30,0 | 3,1 | 1570 | 1083 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | ARKSOL | ARKSOL | ARSTI H 1000 | 3,0 | 0,10 | 40,0 | 4,1 | 2650 | 790 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK1000 | 4,0 | 0,09 | 49,0 | 5,0 | 2765 | 735 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | CUMULUS | VITREX | BP 1000 | 3,0 | 0,09 | 49,0 | 5,0 | 2070 | 900 | AÇO CARBONO | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: 29

Produtos: 165

Atualização: 31/01/2020



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|------------|-----------|----------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 1000 L | KOMLOG | KOMECO | KORT ES304 100BP | 6,0 | 0,08 | 49,0 | 5,0 | 2200 | 880 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD304 100BP | 6,0 | 0,08 | 49,0 | 5,0 | 2200,0 | 880 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD316 100BP | 6,0 | 0,08 | 49,0 | 5,0 | 2200 | 880 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | MASTERSOL | MASTERSOL | BPMaster CONFORT1000 | 4,0 | 0,09 | 49,0 | 5,0 | 2550 | 820 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | PRO-SOL | PRO-SOL | BP 1000L INOX | 3,0 | 0,10 | 50,0 | 5,1 | 2560 | 800 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | SOLIS | SOLIS | TRÓPICOS α 1000 BPN | 4,0 | 0,10 | 49,0 | 5,0 | 2520 | 840 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | TUMA | SOLAREM | ATMC-1000AQ | 4,0 | 0,10 | 39,0 | 4,0 | 1780 | 960 | AÇO INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: 14

Produtos: 81

Atualização: 31/01/2020



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|------|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 200 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MKP200 | 2,5 | 0,17 | 392 | 40,0 | 900 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MKP200 | 2,5 | 0,17 | 392 | 40,0 | 900 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MKP200A | 2,5 | 0,17 | 392 | 40,0 | 900 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MKP200A | 2,5 | 0,17 | 392 | 40,0 | 900 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | L. A.M MELONI | MONDIALLE | AP 200L | 4,0 | 0,19 | 400 | 40,0 | 815 | 870 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD304 20AP | 3,0 | 0,16 | 392 | 40,0 | 883 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD316 20AP | 3,0 | 0,16 | 392 | 40,0 | 883 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | MASTERSOL | MASTERSOL | APMASTER CONFORT200 | 3,0 | 0,20 | 392 | 40,0 | 1100 | 600 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | PRO-SOL | PRO-SOL | AP 200L INOX 304L | 2,0 | 0,16 | 400 | 40,8 | 1275 | 560 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | SOLAR MINAS | SOLAR MINAS | SM 200 AP | 3,0 | 0,16 | 400 | 40,8 | 660 | 725 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | SOLIS | SOLIS | MEUSOL α 200 APN | 2,0 | 0,19 | 392 | 40,0 | 1455 | 530 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | TÉGULA | TÉGULA | TGP 200 | 2,5 | 0,17 | 392 | 40,0 | 900 | 680 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | TEMPERSOL | TEMPERSOL | 200-AP | 3,0 | 0,17 | 392 | 40,0 | 910 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | TUMA | SOLAREM | ATMC-POP1 200AP | 2,5 | 0,19 | 392 | 40,0 | 875 | 705 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MKP300 | 2,5 | 0,14 | 392 | 40,0 | 1300 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MKP300A | 2,5 | 0,14 | 392 | 40,0 | 1300 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | L. A.M MELONI | MONDIALLE | AP 300L | 4,0 | 0,16 | 400 | 40,0 | 1145 | 670 | AÇO INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: 14

Produtos: 81

Atualização: **31/01/2020**



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|------|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 300 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD304 30AP | 3,0 | 0,14 | 392 | 40,0 | 1213 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD316 30AP | 3,0 | 0,14 | 392 | 40,0 | 1213 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | MASTERSOL | MASTERSOL | APMASTER CONFORT300 | 3,0 | 0,18 | 392 | 40,0 | 1500 | 600 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | SOLIS | SOLIS | MEUSOL α 300 APN | 2,0 | 0,16 | 392 | 40,0 | 1320 | 650 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | TÉGULA | TÉGULA | TGP 300 | 2,5 | 0,15 | 392 | 40,0 | 1300 | 680 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | TEMPERSOL | TEMPERSOL | 300-AP | 3,0 | 0,17 | 392 | 40,0 | 1220 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | CUMULUS | VITREX | AP400 | 2,0 | 0,13 | 392 | 40,0 | 1365 | 730 | AÇO CARBONO | POLIURETANO |
| 400 L | E2 SOLAR | KONFORT | K 400 | 2,0 | 0,15 | 392 | 40,0 | 1768 | 616 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MKP400 | 2,5 | 0,14 | 392 | 40,0 | 1700 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MKP400 | 2,5 | 0,14 | 392 | 40,0 | 1700 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MKP400A | 2,5 | 0,14 | 392 | 40,0 | 1700 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MKP400A | 2,5 | 0,14 | 392 | 40,0 | 1700 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | L. A.M MELONI | MONDIALLE | AP 400L | 4,0 | 0,15 | 400 | 40,0 | 1490 | 670 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD304 40AP | 3,0 | 0,12 | 392 | 40,0 | 1553 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD316 40AP | 3,0 | 0,12 | 392 | 40,0 | 1553 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | MASTERSOL | MASTERSOL | APMC 400 | 3,0 | 0,14 | 390 | 39,8 | 1830 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | PRO-SOL | PRO-SOL | AP 400L | 2,0 | 0,14 | 400 | 40,8 | 2275 | 560 | AÇO INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: 14

Produtos: 81

Atualização: 31/01/2020



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|---|--------------------------|------|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 400 L | PRO-SOL | PRO-SOL | AP 400L INOX 304L | 3,0 | 0,10 | 400 | 40.8 | 1290 | 800 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | SOLETROL | SOLETROL | R.T. INOX HZ.AP | 3,0 | 0,15 | 400 | 40,8 | 1250 | 600 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | SOLIS | SOLIS | MEUSOL α 400 APN | 3,0 | 0,14 | 392 | 40,0 | 1705 | 650 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | TEMPERSOL | TEMPERSOL | 400-AP | 3,0 | 0,14 | 392 | 40,0 | 1700 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | TRANSSEN | TRANSSEN | AIAP FECHADO | 3,0 | 0,13 | 400 | 40,8 | 1520 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | TUMA | SOLAREM | ATMC-400AP | 2,5 | 0,14 | 392 | 40,0 | 1440 | 705 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MKP500 | 2,5 | 0,12 | 392 | 40,0 | 2000 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MKP500 | 2,5 | 0,12 | 392 | 40,0 | 2000 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MKP500A | 2,5 | 0,12 | 392 | 40,0 | 2000 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MKP500A | 2,5 | 0,12 | 392 | 40,0 | 2000 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | CUMULUS | VITREX | AP 500 | 2,0 | 0,13 | 392 | 40,0 | 1665 | 730 | AÇO CARBONO | POLIURETANO |
| 500L | L. A. M MELONI | MONDIALLE | AP 500L | 4,0 | 0,14 | 400 | | 1831 | 670 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD304 50AP | 3,0 | 0,11 | 392 | 40,0 | 1901 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD316 50AP | 3,0 | 0,11 | 392 | 40,0 | 1901 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | MASTERSOL | MASTERSOL | APMC 500 | 3,0 | 0,13 | 390 | 39,8 | 2235 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | PRO-SOL | PRO-SOL | AP 500L INOX | 3,0 | 0,10 | 400 | 40,8 | 1565 | 800 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | SOLIS | SOLIS | MEUSOL α 500 APN | 3,0 | 0,12 | 392 | 40,0 | 1560 | 750 | AÇO INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: 14

Produtos: 81

Atualização: 31/01/2020



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|------|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 500 L | TÉGULA | TÉGULA | TGP 500 | 2,5 | 0,14 | 392 | 40,0 | 2000 | 680 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | TEMPERSOL | TEMPERSOL | 500-AP | 3,0 | 0,14 | 392 | 40,0 | 2070 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | TRANSSSEN | TRANSSSEN | AIAP FECHADO | 3,0 | 0,13 | 400 | 40,8 | 1820 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MKP600 | 2,5 | 0,13 | 392 | 40,0 | 2300 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MKP600 | 2,5 | 0,13 | 392 | 40,0 | 2300 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MKP600A | 2,5 | 0,13 | 392 | 40,0 | 2300 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MKP600A | 2,5 | 0,13 | 392 | 40,0 | 2300 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | CUMULUS | VITREX | AP 600 | 2,0 | 0,13 | 392 | 40,0 | 1965 | 730 | AÇO CARBONO | POLIURETANO |
| 600 L | CUMULUS | INOX | AP IX 600 | 2,0 | 0,11 | 392 | 40,0 | 2015 | 730 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | KOMLOG | KOMEKO | KORT SD304 60AP | 3,0 | 0,11 | 392 | 40,0 | 2232 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | KOMLOG | KOMEKO | KORT SD316 60AP | 3,0 | 0,11 | 392 | 40,0 | 2232 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | MASTERSOL | MASTERSOL | APMASTER CONFORT600 | 3,0 | 0,11 | 392 | 40,0 | 2130 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | PRO-SOL | PRO-SOL | AP 600L INOX | 3,0 | 0,09 | 400 | 40,8 | 1765 | 800 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | SOLIS | SOLIS | MEUSOL α 600 APN | 3,0 | 0,12 | 392 | 40,0 | 1855 | 750 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | TÉGULA | TÉGULA | TGP 600 | 2,5 | 0,13 | 392 | 40,0 | 2300 | 680 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | TEMPERSOL | TEMPERSOL | 600-AP | 3,0 | 0,13 | 392 | 40,0 | 2450 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MKP800 | 4,0 | 0,10 | 392 | 40,0 | 2150 | 735 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | CUMULUS | VITREX | AP 800 | 3,0 | 0,10 | 392 | 40,0 | 1700 | 900 | AÇO CARBONO | POLIURETANO |
| 800 L | KOMLOG | KOMEKO | KORT SD304 80AP | 3,0 | 0,09 | 49 | 5,0 | 1800 | 880 | AÇO INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: 14

Produtos: 81

Atualização: 31/01/2020



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|---|--------------------------|------|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 800 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD316 80AP | 3,0 | 0,09 | 49 | 5,0 | 1800 | 880 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | MASTERSOL | MASTERSOL | APMASTER CONFORT800 | 3,0 | 0,10 | 392 | 40,0 | 2800 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | PRO-SOL | PRO-SOL | AP 800L INOX | 3,0 | 0,09 | 400 | 40,8 | 2275 | 800 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 800 L | SOLIS | SOLIS | MEUSOL α 800 APN | 4,0 | 0,10 | 392 | 40,0 | 1915 | 840 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MKP1000 | 4,0 | 0,09 | 392 | 40,0 | 2765 | 735 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | CUMULUS | VITREX | AP 1000 | 3,0 | 0,10 | 392 | 40,0 | 2070 | 900 | AÇO CARBONO | POLIURETANO |
| 1000 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD304 100AP | 6,0 | 0,08 | 49 | 5,0 | 2200 | 880 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | KOMLOG | KOMECO | KORT SD316 100AP | 6,0 | 0,08 | 49 | 5,0 | 2200 | 880 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | MASTERSOL | MASTERSOL | APMASTER CONFORT1000 | 4,0 | 0,09 | 392 | 40,0 | 2550 | 820 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | PRO-SOL | PRO-SOL | AP 1000L INOX | 3,0 | 0,08 | 400 | 40,8 | 2680 | 800 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 1000 L | SOLIS | SOLIS | MEUSOL α 1000 APN | 4,0 | 0,10 | 392 | 40,0 | 2420 | 840 | AÇO INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Operação de Nível

Fornecedores: 3

Produtos: 13

Atualização: 31/01/2020



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------|------|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 300 L | PRO-SOL | PRO-SOL | BP 300L INOX NÍVEL | 2,0 | 0,19 | 50,0 | 5,0 | 1725 | 560 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | TRANSSEN | TRANSSEN | 300 AIBP NÍVEL | 2,0 | 0,18 | 50,0 | 5,0 | 1480 | 610 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 300 L | TRANSSEN | TRANSSEN | 300 AIAP NÍVEL | 2,0 | 0,17 | 400,0 | 40,0 | 1440 | 610 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | TRANSSEN | TRANSSEN | 400 AIBP NIVEL | 3,0 | 0,14 | 50,0 | 5,1 | 1595 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | TRANSSEN | TRANSSEN | 400 AIAP NIVEL | 3,0 | 0,14 | 400,0 | 40,8 | 1595 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | TRANSSEN | TRANSSEN | 500 AIBP NIVEL | 3,0 | 0,13 | 50,0 | 5,1 | 1965 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK400A FLEX | 2,5 | 0,14 | 49,0 | 5,0 | 1700 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK400 FLEX | 2,5 | 0,14 | 49,0 | 5,0 | 1700 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK500 FLEX | 2,5 | 0,12 | 49,0 | 5,0 | 2000 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 500 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK500A FLEX | 2,5 | 0,12 | 49,0 | 5,0 | 2000 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK600 FLEX | 2,5 | 0,13 | 49,0 | 5,0 | 2300 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK600A FLEX | 2,5 | 0,13 | 49,0 | 5,0 | 2300 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 600 L | TRANSSEN | TRANSSEN | 600 AIAP NIVEL | 3,0 | 0,12 | 400,0 | 40,8 | 2215 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Sem Apoio Elétrico

Fornecedores: 19

Produtos: 39

Atualização: 31/01/2020



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|------|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 200 L | AÇO NOBRE | AÇO NOBRE | 200 A | Não aplicável | 0,15 | 24,5 | 2,5 | 1020 | 610 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | AÇO NOBRE | AÇO NOBRE | 260.61a | Não aplicável | 0,15 | 49,0 | 5,0 | 1010 | 950 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | AQUECEMAX | ECOPOP | ECOPOP 200 | Não aplicável | 0,19 | 6,9 | 0,7 | 940 | 670 | POLIETILENO | POLIURETANO |
| 200 L | ARKSOL | ARKSOL | 200BRPPMCVIDA | Não aplicável | 0,17 | 10,0 | 1,0 | 730 | 690 | POLIPROPILENO | POLIURETANO |
| 200 L | BOCSH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK200S | Não aplicável | 0,17 | 49,0 | 5,0 | 900 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | BOCSH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MKP200S | Não aplicável | 0,17 | 392,0 | 40,0 | 900 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | BOCSH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | K2MK200S | Não aplicável | 0,17 | 49,0 | 5,0 | 900 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | BOCSH TERMOTECNOLOGIA | HELIOTEK | MK200HIS | Não aplicável | 0,17 | 49,0 | 5,0 | 900 | 620 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | CENTER SOL | CENTER SOL | CSI 200 B | Não aplicável | 0,2 | 49,0 | 5,0 | 1440 | 500 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | CUMULUS | CUMULUS | BP200 SAE | Não aplicável | 0,18 | 29,4 | 3,0 | 950 | 630 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | E2SOLAR | KONFORT | K 200 HIS QP | Não aplicável | 0,17 | 39,0 | 4,0 | 1000 | 610 | POLIPROPILENO | POLIURETANO |
| 200 L | E2SOLAR | KONFORT | K 200 AP | Não aplicável | 0,20 | 390,0 | 39,8 | 990 | 610 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | ENALTER | ENALTER | ECOTHERM 200 L CD | Não aplicável | 0,16 | 39,0 | 4,0 | 1065 | 640 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | JELLY FISH | JELLY FISH | JF 200 B/P | Não aplicável | 0,16 | 49,0 | 5,0 | 830 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | JELLY FISH | JELLY FISH | JF 200 A/P | Não aplicável | 0,17 | 392,0 | 40,0 | 830 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | JELLY FISH | JELLY FISH | JF 200 M/P A304 S/R | Não aplicável | 0,13 | 196,1 | 20,0 | 820 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | KOMLOG | KOMECO | BP 200 POPULAR - ø 70 | Não aplicável | 0,19 | 19,6 | 2,0 | 890 | 700 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | KOMLOG | KOMECO | BP 200 POPULAR - ø 55 | Não aplicável | 0,17 | 19,6 | 2,0 | 1070 | 550 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | MASTERSOL | MASTERSOL | BPMASER CONFORT200 SR | Não aplicável | 0,20 | 49,0 | 5,0 | 1100 | 600 | AÇO INOX | POLIURETANO |

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Sem Apoio Elétrico

Fornecedores: **19**

Produtos: **39**

Atualização: **31/01/2020**



Selo Procel

| VOLUME | FABRICANTE | MARCA | MODELO | POTÊNCIA RESIST. (kW) | PERDA ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | | DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | | MATERIAL DO CORPO INTERNO | MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO |
|--------|-------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | kPa | mca | COMPRIM. | DIÂMETRO | | |
| 200 L | METALURGICA | GRAND SOL | GS-200 BP | Não aplicável | 0,18 | 19,6 | 2,0 | 840 | 704 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | PRO-SOL | PRO-SOL | BP 200L INOX | Não aplicável | 0,17 | 50,0 | 5,1 | 1170 | 560 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | PRO-SOL | PRO-SOL | BP 200L #4 INOX SEM RESISTÊNCIA | Não aplicável | 0,16 | 50,0 | 5,1 | 1200 | 560 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | SOLAR NOBRE | SOLAR NOBRE | EP 61 200 INOX | Não aplicável | 0,16 | 10,0 | 1,0 | 1025 | 610 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | SOLETROL | SOLARMAX | SOLARMAX | Não aplicável | 0,20 | 5,0 | 0,5 | 1560 | 495 | POLIETILENO | POLIURETANO |
| 200 L | SOLETROL | SOLETROL | SUPER BOILER INOX HOR DE NIVEL | Não aplicável | 0,18 | 50,0 | 5,1 | 1000 | 660 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | SOLETROL | SOLETROL SPECIAL | SOLETROL SPECIAL | Não aplicável | 0,20 | 5,0 | 0,5 | 1560 | 480 | POLIETILENO | POLIURETANO |
| 200 L | SOLETROL | SOLQUENT | SOLQUENT | Não aplicável | 0,20 | 5,0 | 0,5 | 1560 | 480 | POLIETILENO | POLIURETANO |
| 200 L | SOLETROL | POPSOL | POPSOL | Não aplicável | 0,20 | 5,0 | 0,5 | 1560 | 480 | POLIETILENO | POLIURETANO |
| 200 L | SOLIS | SOLIS | MEU SOL 200L BPN | Não aplicável | 0,17 | 50,0 | 5,1 | 880 | 650 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | TÉGULA | TÉGULA | TG200S | Não aplicável | 0,16 | 49,0 | 5,0 | 900 | 680 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | TRANSSEN | TRANSSEN | 200 AIBP AC FECHADO | Não aplicável | 0,20 | 50,0 | 5,1 | 1750 | 480 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | TRANSSEN | TRANSSEN | 200 AIBP ACP69 FECHADO | Não aplicável | 0,15 | 50,0 | 5,1 | 880 | 690 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | TUMA | SOLAREM | ATMC-200 | Não aplicável | 0,17 | 9,8 | 1,0 | 1250 | 520 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 200 L | TUMA | SOLAREM | ATMC-200 SE | Não aplicável | 0,16 | 49,0 | 5,0 | 1410 | 520 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | AQUECEMAX | ECOPOP | ECOPOP-H-400 | Não aplicável | 0,15 | 17,0 | 1,7 | 1380 | 710 | POLIPROPILENO | POLIURETANO |
| 400 L | METALURGICA | GRAND SOL | GS-400 BP | Não aplicável | 0,13 | 19,6 | 2,0 | 1430 | 704 | AÇO INOX | POLIURETANO |
| 400 L | ENALTER | ENALTER | ECOFLEX 400 L.C.D. | Não aplicável | 0,13 | 39,0 | 4,0 | 1590 | 710 | PEAD | POLIURETANO |
| 600 L | AQUECEMAX | ECOPOP | ECOPOP-H-600 | Não aplicável | 0,13 | 13,0 | 1,3 | 1380 | 860 | POLIPROPILENO | POLIURETANO |
| 600 L | METALURGICA | GRAND SOL | GS-600 BP | Não aplicável | 0,12 | 19,6 | 2,0 | 1565 | 844 | AÇO INOX | POLIURETANO |