



## Selo Procel

## Reservatórios

Encontre o modelo do seu  
interesse clicando nos links  
abaixo:

### Baixa Pressão

Fornecedores: 35

Produtos: 170

### Alta Pressão

Fornecedores: 15

Produtos: 81

### Sem Apoio Elétrico

Fornecedores: 19

Produtos: 39

### Operação de Nível

Fornecedores: 3

Produtos: 13

**Atualização**

**22/11/2017**

# RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **35**

Produtos: **170**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
200 L	APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL	TECNOSOL-SC	TSOL PADRÃO	2,5	0,18	50,0	5,1	940	630	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	AQUECEMAX	MAXTEMPER	SUPERMAX / SMRT200	3,0	0,20	29,4	3,0	870	715	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	ARKSOL	ARKSOL	ARSTI H 200	3,0	0,19	40,0	4,1	790	715	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK200	2,5	0,17	49,0	5,0	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK200	2,5	0,17	49,0	5,0	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK200A	2,5	0,17	49,0	5,0	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK200A	2,5	0,17	49,0	5,0	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BRAUER	ARGUS	APOLO LL 200	3,0	0,20	50,0	5,1	1430	560	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	COLSOL	COLSOL	RE200ES	3,0	0,17	49,0	5,0	800	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	CUMULUS	INOX	BP IX 200	2,0	0,18	49,0	5,0	1150	560	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	E2SOLAR	KONFORT	K 200	2,0	0,16	39,0	4,0	990	616	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	EXCEL	EXCEL SOLAR	ES 03	2,0	0,17	49,0	5,0	860	723	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	JELLY FISH	JELLY FISH	JF 200	3,5	0,14	49,0	5,0	840	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BP 200L	4,0	0,19	50,0	5,0	815	670	AÇO INOX	POLIURETANO
200L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BPN 200L	4,0	0,19	50,0	5,0	815	670	AÇO INOX	POLIURETANO
200L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BPS 200L	Não aplicável	0,19	50,0	5,0	815	670	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KISOL	KISOL	200 DESNIVEL	3,0	0,19	50,0	5,1	935	600	AÇO INOX	POLIURETANO

# RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **35**

Produtos: **170**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
200 L	KOMLOG	KOMECO	BP200	3,0	0,20	49,0	5,0	840	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 20BP	3,0	0,16	49,0	5,0	901	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 20BP	3,0	0,16	49,0	5,0	901	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 20BP	3,0	0,16	49,0	5,0	901	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 20BP	3,0	0,16	49,0	5,0	901	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	BP 200 Popular - ø70	3,0	0,16	49,0	5,0	901	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMS 200	3,0	0,17	29,4	3,0	1050	630	AÇO INOX	POLIURETANO
200L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT200	3,0	0,20	49,0	5,0	1100	600	AÇO INOX	POLIURETANO
200L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT200 NI	3,0	0,20	49,0	5,0	1100	600	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	METALURGICA	GRAND SOL	GS-200 BPR	3,0	0,18	19,6	2,0	840	704	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	PANTHO	PANTHO	RT200D610/UG	2,0	0,19	50,0	5,1	1000	610	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 200 L INOX	2,0	0,16	50,0	5,1	1170	560	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLARIUM	SOLARIUM	S-80/200	3,0	0,16	20,0	2,0	550	800	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	A 200	3,0	0,19	20,0	2,0	670	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLETROL	SOLETROL	SUPER BOILER INOX HORIZONTAL DE NÍVEL	3,0	0,19	50,0	5,1	1000	660	AÇO INOX	POLIURETANO
200L	SOLIS	SOLIS	TRÓPICOS α 200 BPN	2,0	0,18	49,0	5,0	1555	530	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLTEC	SOLTEC	STB-200 BP	3,0	0,20	49,0	5,0	840	677	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TÉGULA	TÉGULA	TG 200	2,5	0,17	49,0	5,0	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TÉGULA	TÉGULA	TH 200	2,5	0,19	49,0	5,0	930	675	AÇO INOX	POLIURETANO

# RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **35**

Produtos: **170**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
200 L	TEMPERSOL	TEMPERSOL	200-BP	3,0	0,18	39,2	4,0	857	630	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TERMOMAX	TERMOMAX	RT-20 DESNÍVEL 200L	3,0	0,13	50,0	5,1	1260	670	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TERMOTRON	JMS	TERMOTRON.1-ASI-200	3,0	0,15	50,0	5,1	830	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TRANSSEN	TRANSSEN	AIBP FECHADO	2,0	0,19	50,0	5,1	1330	530	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TRANSSEN	TRANSSEN	200 AIBP ACPR69 FECHADO	2,0	0,15	50,0	5,1	880	690	POLIETILENO	POLIURETANO
200 L	TRANSSEN	TRANSSEN	200 AIBP ACPR48 FECHADO	2,0	0,20	50,0	5,1	1690	480	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TUMA	SOLAREM	ATMC- 200 AQ	2,5	0,17	40,0	4,1	1410	520	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-POP1 200 AQ	2,5	0,19	40,0	4,1	875	705	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	UNISOL	UNISOL	RBP 200	3,0	0,18	49,4	5,0	840	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	VIASOL	VIASOL	VS 200	3,0	0,17	29,4	3,0	860	690	AÇO INOX	FIBRA DE VIDRO
300 L	AÇO NOBRE	AÇO NOBRE	300.70	3,0	0,17	49,0	5,0	1143	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL	TECNOSOL-SC	TSOL PADRÃO	2,5	0,17	50,0	5,1	1330	630	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	CENTER SOL	CENTER SOL	CSI 300 B	3,0	0,13	49,0	5,0	1020	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK300	2,5	0,14	49,0	5,0	1300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK300	2,5	0,14	49,0	5,0	1300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK300A	2,5	0,14	49,0	5,0	1300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	CUMULUS	INOX	BP IX 300	2,0	0,18	49,0	5,0	1580	560	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	JELLY FISH	JELLY FISH	JF 300	3,5	0,15	49,0	5,0	1140	690	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMEKO	BP 300	3,0	0,16	49,0	5,0	1240	700	AÇO INOX	POLIURETANO

# RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **35**

Produtos: **170**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 30BP	3,0	0,13	49,0	5,0	1231	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 30BP	3,0	0,13	49,0	5,0	1231	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 30BP	3,0	0,13	49,0	5,0	1231	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 30BP	3,0	0,13	49,0	5,0	1231	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BP 300L	4,0	0,16	50,0	5,0	1145	670	AÇO INOX	POLIURETANO
300L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BPN 300L	4,0	0,16	50,0	5,0	1145	670	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMS 300	3,0	0,16	29,4	3,0	1430	600	AÇO INOX	POLIURETANO
300L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT300	3,0	0,18	49,0	5,0	1500	600	AÇO INOX	POLIURETANO
300L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT300 NI	3,0	0,18	49,0	5,0	1500	600	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 300 L INOX	2,0	0,17	50,0	5,1	1660	560	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	A 301	3,0	0,19	50,0	5,1	1175	690	AÇO INOX	POLIURETANO
300L	SOLIS	SOLIS	TRÓPICOS α 300 BPN	2,0	0,15	49,0	5,0	1420	650	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TÉGULA	TÉGULA	TG300	2,5	0,16	49,0	5,0	1300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TEMPERSOL	TEMPERSOL	300-BP	3,0	0,18	39,0	4,0	1237	630	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TERMOMAX	TERMOMAX	RT-30 DESNÍVEL 300L	3,0	0,17	50,0	5,1	1200	677	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-300AQ	2,5	0,16	40,0	4,1	1110	705	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	AÇO NOBRE	AÇO NOBRE	400.70	3,0	0,15	49,0	5,0	1576	700	INOX	POLIURETANO
400 L	ARKSOL	ARKSOL	ARSTI H 400	3,0	0,13	40,0	4,1	1390	715	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK400	2,5	0,14	49,0	5,0	1700	680	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK400	2,5	0,14	49,0	5,0	1700	680	AÇO INOX	POLIURETANO

# RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **35**

Produtos: **170**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK400A	2,5	0,14	49,0	5,0	1700	680	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK400A	2,5	0,14	49,0	5,0	1700	680	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	CUMULUS	INOX	BP IX 400	2,0	0,11	49,0	5,0	1415	730	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	E2SOLAR	KONFORT	K 400	2,0	0,15	39,0	4,0	1768	616	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	JELLY FISH	JELLY FISH	JF 400	3,5	0,13	49,0	5,0	1440	690	AÇO INOX	POLIURETANO
400L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BP 400L	4,0	0,15	50,0	5,0	1490	670	AÇO INOX	POLIURETANO
400L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BPN 400L	4,0	0,15	50,0	5,0	1490	670	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	BP 400	3,0	0,15	49,0	5,0	1470	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 40BP	3,0	0,14	49,0	5,0	1541	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 40BP	3,0	0,14	49,0	5,0	1541	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 40BP	3,0	0,14	49,0	5,0	1541	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 40BP	3,0	0,14	49,0	5,0	1541	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMS 400	3,0	0,15	29,4	3,0	1885	630	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	METALURGICA	GRAND SOL	GS-400 BPR	3,0	0,13	19,6	2,0	1430	704	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 400L INOX D800	3,0	0,10	50,0	5,1	1265	800	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	A 400	3,0	0,14	20,0	2,0	1310	680	AÇO INOX	POLIURETANO
400L	SOLIS	SOLIS	TRÓPICOS α 400 BPN	3,0	0,14	49,0	5,0	1805	650	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	TÉGULA	TÉGULA	TG 400	2,5	0,14	49,0	5,1	1700	680	AÇO INOX	POLIURETANO

# RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **35**

Produtos: **170**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
400 L	TRANSSEN	TRANSSEN	400 AIBP FECHADO	3,0	0,13	50	5,1	1545	690	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	AÇO NOBRE	AÇO NOBRE	500.85	3,0	0,11	49,0	5,0	1340	888	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	AÇO NOBRE	AÇO NOBRE	500.70	3,0	0,14	49,0	5,0	1900	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL	TECNOSOL-SC	TSOL PADRÃO	2,5	0,13	50,0	5,1	2120	630	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	CUMULUS	VITREX	BP 500	2,0	0,11	49,0	5,0	1665	730	AÇO CARBONO	POLIURETANO
500 L	E2SOLAR	KONFORT	K 500	3,0	0,14	39,0	4,0	1395	793	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK500	2,5	0,12	49,0	5,0	2000	680	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK500	2,5	0,12	49,0	5,0	2000	680	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK500A	2,5	0,12	49,0	5,0	2000	680	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK500A	2,5	0,12	49,0	5,0	2000	680	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	JELLY FISH	JELLY FISH	JF 500	3,5	0,11	49,0	5,0	1740	690	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KISOL	KISOL	500 DESNÍVEL	3,0	0,14	50,0	5,1	1680	690	AÇO INOX	POLIURETANO
500L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BP 500L	4,0	0,14	50,0		1831	670	AÇO INOX	POLIURETANO
500L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	BPN 500L	4,0	0,14	50,0	5,0	1831	670	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	500 BP	3,0	0,14	50,0	5,1	1850	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 50BP	3,0	0,12	49,0	5,0	1860	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 50BP	3,0	0,12	49,0	5,0	1860	700	AÇO INOX	POLIURETANO

# RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **35**

Produtos: **170**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 50BP	3,0	0,12	49,0	5,0	1860	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 50BP	3,0	0,12	49,0	5,0	1860	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMS 500	3,0	0,13	49,0	5,0	1558	630	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 500L	3,0	0,10	50,0	5,1	1370	800	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	SOLÁGUA	SOLÁGUA	RT-3-500	3,0	0,14	70,0	7,1	1560	765	AÇO INOX	POLIURETANO
500L	SOLIS	SOLIS	TRÓPICOS α 500 BPN	3,0	0,12	49,0	5,0	1660	750	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	TÉGULA	TÉGULA	TG 500	2,5	0,13	49,0	5,1	2000	680	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	TRANSSEN	TRANSSEN	AIBP FECHADO	3,0	0,14	50,0	5,1	1820	690	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL	TECNOSOL-SC	TSOL PADRÃO	2,5	0,10	50,0	5,1	1560	820	INOX	POLIURETANO
600 L	AQUECEMAX	MAXTEMPER	SUPERMAX / SMRT 600	3,0	0,12	30,0	3,1	1500	860	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	ARKSOL	ARKSOL	ARSTI H 600	3,0	0,12	40,0	4,1	1990	715	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	CENTER SOL	CENTER SOL	CSI 600 B	3,0	0,11	49,0	5,0	2020	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	COLSOL	COLSOL	RE600NH	3,0	0,11	50,0	5,1	1970	670	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	CUMULUS	VITREX	BP 600	2,0	0,11	49,0	5,0	1965	730	AÇO CARBONO	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK600	2,5	0,13	49,0	5,0	2300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK600	2,5	0,13	49,0	5,0	2300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK600A	2,5	0,13	49,0	5,0	2300	680	AÇO INOX	POLIURETANO



# RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **35**

Produtos: **170**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK600A	2,5	0,13	49,0	5,0	2300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	JELLY FISH	JELLY FISH	JF 600	5,0	0,11	49,0	5,0	2035	690	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	600 BP	3,0	0,13	50,0	5,1	2160	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 60BP	3,0	0,12	49,0	5,0	2161	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES316 60BP	3,0	0,12	49,0	5,0	2161	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 60BP	3,0	0,12	49,0	5,0	2161	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 60BP	3,0	0,12	49,0	5,0	2161	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMS 600	3,0	0,13	29,0	3,0	2605	630	AÇO INOX	POLIURETANO
600L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT600	3,0	0,11	49,0	5,0	2130	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT600 NI	3,0	0,11	49,0	5,0	2130	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	METALURGICA	GRAND SOL	GS-600 BPR	3,0	0,12	19,6	2,0	1565	844	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 600L INOX	3,0	0,10	50,0	5,1	1640	800	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	A600	3,0	0,13	20,0	2,0	1570	780	AÇO INOX	POLIURETANO
600L	SOLIS	SOLIS	TRÓPICOS α 600 BPN	3,0	0,11	49,0	5,0	1955	750	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	TÉGULA	TÉGULA	TG 600	2,5	0,13	49,0	5,0	2300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	TERMOMAX	TERMOMAX	RT-60 DESNÍVEL	3,0	0,13	50,0	5,1	2150	670	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	TRANSSSEN	TRANSSSEN	AIBP FECHADO	3,0	0,12	50,0	5,1	2120	690	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL	TECNOSOL-SC	TSOL PADRÃO	2,5	0,10	50,0	5,1	2002	820	INOX	POLIURETANO
800 L	AQUECEMAX	MAXTEMPER	SUPERMAX / SMRT 800	3,0	0,09	30,0	3,1	1560	1000	AÇO INOX	POLIURETANO

# RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **35**

Produtos: **170**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
800 L	ARKSOL	ARKSOL	ARSTI H 800	3,0	0,10	40,0	4,1	2230	790	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	CUMULUS	VITREX	BP 800	3,0	0,09	49,0	5,0	1700	900	AÇO CARBONO	POLIURETANO
800 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 80BP	3,0	0,09	49,0	5,0	1800	880	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 80BP	3,0	0,09	49,0	5,0	1800	880	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 80BP	3,0	0,09	49,0	5,0	1800	880	AÇO INOX	POLIURETANO
800L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT800	3,0	0,10	49,0	5,0	2800	700	AÇO INOX	POLIURETANO
800L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT800 NI	3,0	0,10	49,0	5,0	2800	700	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 800L INOX	3,0	0,10	50,0	5,1	2140	800	AÇO INOX	POLIURETANO
800L	SOLIS	SOLIS	TRÓPICOS α 800 BPN	4,0	0,09	49,0	5,0	2015	850	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-800AQ	3,0	0,10	39,00	4,0	1520,0	960	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	AÇO NOBRE	AÇO NOBRE	1000888	3,0	0,08	49,0	5,0	2265	888	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	APARELHOS TÉRMICOS TECNOSOL	TECNOSOL-SC	TSOL PADRÃO	2,5	0,10	50,00	5,1	2460,0	820	INOX	POLIURETANO
1000 L	AQUECEMAX	MAXTEMPER	SUPERMAX / SMRT 1000	3,0	0,09	30,0	3,1	1570	1083	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	ARKSOL	ARKSOL	ARSTI H 1000	3,0	0,10	40,00	4,1	2650,0	790	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	CUMULUS	VITREX	BP 1000	3,0	0,09	49,0	5,0	2070	900	AÇO CARBONO	POLIURETANO
1000 L	OURO FINO	OURO FINO	TITAN 1000	5,0	0,10	98,00	10,0	1625,0	1070	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	KOMLOG	KOMECO	KORT ES304 100BP	6,0	0,08	49,0	5,0	2200	880	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 100BP	6,0	0,08	49,00	5,0	2200,0	880	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 100BP	6,0	0,08	49,0	5,0	2200	880	AÇO INOX	POLIURETANO

## RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Baixa Pressão

Fornecedores: **35**

Produtos: **170**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
1000L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASTER CONFORT1000	4	0,09	49	5	2550	820	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 1000L INOX	3,0	0,10	50,0	5,1	2560	800	AÇO INOX	POLIURETANO
1000L	SOLIS	SOLIS	TRÓPICOS α 1000 BPN	4	0,1	49	5	2520	840	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	TRANSSEN	TRANSSEN	1000 AIBP FECHADO	4,0	0,10	50,0	5,1	2950	770	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-1000AQ	4	0,1	39	4	1780	960	AÇO INOX	POLIURETANO

# RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: **15**

Produtos: **81**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP200	2,5	0,18	392	40,0	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP200	2,5	0,18	392	40,0	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP200A	2,5	0,18	392	40,0	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP200A	2,5	0,18	392	40,0	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	AP 200L	4	0,19	400	40,0	815	870	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 20AP	3	0,16	392	40,0	883	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 20AP	3	0,16	392	40,0	883	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200L	MASTERSOL	MASTERSOL	APMASTER CONFORT200	3	0,2	392	40,0	1100	600	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	PRO-SOL	PRO-SOL	AP 200L INOX 304L	2	0,16	400	40,8	1275	560	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLAR MINAS	SOLAR MINAS	SM 200 AP	3	0,16	400	40,8	660	725	AÇO INOX	POLIURETANO
200L	SOLIS	SOLIS	MEUSOL α 200 APN	2	0,19	392	40,0	1455	530	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TÉGULA	TÉGULA	TGP 200	2,5	0,17	392	40,0	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TEMPERSOL	TEMPERSOL	200-AP	3	0,17	392	40,0	910	630	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-POP1 200AP	2,5	0,19	392	40,0	875	705	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP300	2,5	0,14	392	40,0	1300	680	AÇO INOX	POLIURETANO

# RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: **15**

Produtos: **81**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
300 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP300A	2,5	0,14	392	40,0	1300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP300	2,5	0,15	392	40,0	1300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
300L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	AP 300L	4	0,16	400	40,0	1145	670	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 30AP	3	0,14	392	40,0	1213	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 30AP	3	0,14	392	40,0	1213	700	AÇO INOX	POLIURETANO
300L	MASTERSOL	MASTERSOL	APMASTER CONFORT300	3	0,18	392	40,0	1500	600	AÇO INOX	POLIURETANO
300L	SOLIS	SOLIS	MEUSOL α 300 APN	2	0,16	392	40,0	1320	650	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TÉGULA	TÉGULA	TGP 300	2,5	0,15	392	40,0	1300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TEMPERSOL	TEMPERSOL	300-AP	3	0,17	392	40,0	1220	630	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	CUMULUS	VITREX	AP400	2	0,13	392	40,0	1365	730	AÇO CARBONO	POLIURETANO
400 L	E2 SOLAR	KONFORT	K 400	2	0,15	392	40,0	1768	616	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP400	2,5	0,14	392	40,0	1700	680	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP400	2,5	0,14	392	40,0	1700	680	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP400A	2,5	0,14	392	40,0	1700	680	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP400A	2,5	0,14	392	40,0	1700	680	AÇO INOX	POLIURETANO

# RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: **15**

Produtos: **81**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
400L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	AP 400L	4	0,15	400	40,0	1490	670	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 40AP	3	0,12	392	40,0	1553	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 40AP	3	0,12	392	40,0	1553	700	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	MASTERSOL	MASTERSOL	APMC 400	3	0,14	390	39,8	1830	630	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	PRO-SOL	PRO-SOL	AP 400L	2	0,14	400	40,8	2275	560	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	PRO-SOL	PRO-SOL	AP 400L INOX 304L	3	0,1	400	40,8	1290	800	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	SOLETROL	SOLETROL	R.T. INOX HZ.AP	3	0,15	400	40,8	1250	600	AÇO INOX	POLIURETANO
400L	SOLIS	SOLIS	MEUSOL α 400 APN	3	0,14	392	40,0	1705	650	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	TEMPERSOL	TEMPERSOL	400-AP	3	0,14	392	40,0	1700	630	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	TRANSSEN	TRANSSEN	AIAP FECHADO	3	0,13	400	40,8	1520	690	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-400AP	2,5	0,14	392	40,0	1440	705	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP500	2,5	0,12	392	40,0	2000	680	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP500	2,5	0,12	392	40,0	2000	680	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP500A	2,5	0,12	392	40,0	2000	680	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP500A	2,5	0,12	392	40,0	2000	680	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	CUMULUS	VITREX	AP 500	2	0,13	392	40,0	1665	730	AÇO CARBONO	POLIURETANO

# RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: **15**

Produtos: **81**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
500L	L. A.M MELONI	MONDIALLE	AP 500L	4	0,14	400		1831	670	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 50AP	3	0,11	392	40,0	1901	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 50AP	3	0,11	392	40,0	1901	700	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	MASTERSOL	MASTERSOL	APMC 500	3	0,13	390	39,8	2235	630	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	PRO-SOL	PRO-SOL	AP 500L INOX	3	0,1	400	40,8	1565	800	AÇO INOX	POLIURETANO
500L	SOLIS	SOLIS	MEUSOL α 500 APN	3	0,12	392	40,0	1560	750	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	TÉGULA	TÉGULA	TGP 500	2,5	0,14	392	40,0	2000	680	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	TEMPERSOL	TEMPERSOL	500-AP	3	0,14	392	40,0	2070	630	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	TRANSSSEN	TRANSSSEN	AIAP FECHADO	3	0,13	400	40,8	1820	690	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP600	2,5	0,13	392	40,0	2300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP600	2,5	0,13	392	40,0	2300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP600A	2,5	0,13	392	40,0	2300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MKP600A	2,5	0,13	392	40,0	2300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	CUMULUS	VITREX	AP 600	2	0,13	392	40,0	1965	730	AÇO CARBONO	POLIURETANO
600 L	CUMULUS	INOX	AP IX 600	2	0,11	392	40,0	2015	730	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD304 60AP	3	0,11	392	40,0	2232	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	KOMLOG	KOMECO	KORT SD316 60AP	3	0,11	392	40,0	2232	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600L	MASTERSOL	MASTERSOL	APMASTER CONFORT600	3	0,11	392	40,0	2130	700	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	PRO-SOL	PRO-SOL	AP 600L INOX	3	0,09	400	40,8	1765	800	AÇO INOX	POLIURETANO

# RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Alta Pressão

Fornecedores: **15**

Produtos: **81**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
600L	SOLIS	SOLIS	MEUSOL α 600 APN	3	0,12	392	40,0	1855	750	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	TÉGULA	TÉGULA	TGP 600	2,5	0,13	392	40,0	2300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	TEMPERSOL	TEMPERSOL	600-AP	3	0,13	392	40,0	2450	630	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	CUMULUS	VITREX	AP 800	3	0,1	392	40,0	1700	900	AÇO CARBONO	POLIURETANO
800 L	KOMLOG	KOMEKO	KORT SD304 80AP	3,0	0,09	49,0	5,0	1800	880	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	KOMLOG	KOMEKO	KORT SD316 80AP	3	0,09	49	5,0	1800	880	AÇO INOX	POLIURETANO
800L	MASTERSOL	MASTERSOL	APMASTER CONFORT800	3	0,10	392	40,0	2800	700	AÇO INOX	POLIURETANO
800 L	PRO-SOL	PRO-SOL	AP 800L INOX	3	0,09	400	40,8	2275	800	AÇO INOX	POLIURETANO
800L	SOLIS	SOLIS	MEUSOL α 800 APN	4	0,10	392	40,0	1915	840	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	CUMULUS	VITREX	AP 1000	3	0,1	392	40,0	2070	900	AÇO CARBONO	POLIURETANO
1000 L	KOMLOG	KOMEKO	KORT SD304 100AP	6,0	0,08	49,0	5,0	2200	880	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	KOMLOG	KOMEKO	KORT SD316 100AP	6	0,08	49	5,0	2200	880	AÇO INOX	POLIURETANO
1000L	MASTERSOL	MASTERSOL	APMASTER CONFORT1000	4	0,09	392	40,0	2550	820	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	OURO FINO	OURO FINO	TITAN 1000	5	0,1	392	40,0	1625	1070	AÇO INOX	POLIURETANO
1000 L	PRO-SOL	PRO-SOL	AP 1000L INOX	3	0,08	400	40,8	2680	800	AÇO INOX	POLIURETANO
1000L	SOLIS	SOLIS	MEUSOL α 1000 APN	4	0,1	392	40,0	2420	840	AÇO INOX	POLIURETANO



# RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Operação de Nível

Fornecedores: 3

Produtos: 13

Atualização: 22/11/2017



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
300 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 300L INOX NÍVEL	2	0,19	50	5,0	1725	560	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TRANSSEN	TRANSSEN	300 AIBP NÍVEL	2	0,18	50	5,0	1480	610	AÇO INOX	POLIURETANO
300 L	TRANSSEN	TRANSSEN	300 AIAP NÍVEL	2	0,17	400	40,0	1440	610	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	TRANSSEN	TRANSSEN	400 AIBP NIVEL	3	0,14	50	5,1	1595	690	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	TRANSSEN	TRANSSEN	400 AIAP NIVEL	3	0,14	400	40,8	1595	690	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	TRANSSEN	TRANSSEN	500 AIBP NIVEL	3	0,13	50	5,1	1965	690	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGI	HELIOTEK	MK400A FLEX	2,5	0,14	49,0	5,0	1700	680	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	BOSCH TERMOTECNOLOGI	HELIOTEK	MK400 FLEX	2,5	0,14	49,0	5,0	1700	680	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGI	HELIOTEK	MK500 FLEX	2,5	0,12	49,0	5,0	2000	680	AÇO INOX	POLIURETANO
500 L	BOSCH TERMOTECNOLOGI	HELIOTEK	MK500A FLEX	2,5	0,12	49	5,0	2000	680	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGI	HELIOTEK	MK600 FLEX	2,5	0,13	49,0	5,0	2300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	BOSCH TERMOTECNOLOGI	HELIOTEK	MK600A FLEX	2,5	0,13	49	5,0	2300	680	AÇO INOX	POLIURETANO
600 L	TRANSSEN	TRANSSEN	600 AIAP NIVEL	3	0,12	400	40,8	2215	690	AÇO INOX	POLIURETANO

## RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Sem Apoio Elétrico

Fornecedores: 19

Produtos: 39

Atualização: 22/11/2017



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
200 L	AÇO NOBRE	AÇO NOBRE	200 A	Não aplicável	0,15	24,5	2,50	1020	610	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	AÇO NOBRE	AÇO NOBRE	260.61a	Não aplicável	0,15	49,0	5,00	1010	950	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	AQUECEMAX	ECOPOP	ECOPOP 200	Não aplicável	0,19	6,9	0,70	940	670	POLIETILENO	POLIURETANO
200 L	ARKSOL	ARKSOL	200BRPPMCVIDA	Não aplicável	0,17	10,0	1,02	730	690	POLIPROPILENO	POLIURETANO
200 L	BOCSH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK200S	Não aplicável	0,17	49,0	5,0	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOCSH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MKP200S	Não aplicável	0,18	392,0	40,00	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOCSH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	K2MK200S	Não aplicável	0,17	49	5	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	BOCSH TERMOTECNOLOGIA	HELIOTEK	MK200HIS	Não aplicável	0,17	49,0	5,00	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	CENTER SOL	CENTER SOL	CSI 200 B	Não aplicável	0,2	49	5	1440	500	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	CUMULUS	CUMULUS	BP200 SAE	Não aplicável	0,18	29,4	3,00	950	630	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	E2SOLAR	KONFORT	K 200 HIS QP	Não aplicável	0,17	39	3,98	1000	610	POLIPROPILENO	POLIURETANO
200 L	E2SOLAR	KONFORT	K 200 AP	Não aplicável	0,20	390,0	39,80	990	610	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	ENALTER	ENALTER	ECOTHERM 200 L CD	Não aplicável	0,16	39	3,98	1065	640	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	JELLY FISH	JELLY FISH	JF 200 B/P	Não aplicável	0,16	49,0	5,00	830	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	JELLY FISH	JELLY FISH	JF 200 A/P	Não aplicável	0,17	392,0	40,00	830	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	JELLY FISH	JELLY FISH	JF 200 M/P A304 S/R	Não aplicável	0,13	196,1	20,01	820	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	BP 200 POPULAR - ø 70	Não aplicável	0,19	19,6	2,00	890	700	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	KOMLOG	KOMECO	BP 200 POPULAR - ø 55	Não aplicável	0,17	19,6	2,00	1070	550	AÇO INOX	POLIURETANO
200L	MASTERSOL	MASTERSOL	BPMASER CONFORT200 SR	Não aplicável	0,20	49,0	5,00	1100	600	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	METALURGICA	GRAND SOL	GS-200 BP	Não aplicável	0,18	19,6	2,00	840	704	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 200L INOX	Não aplicável	0,17	50,0	5,10	1170	560	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	PRO-SOL	PRO-SOL	BP 200L #4 INOX SEM RESISTÊNCIA	Não aplicável	0,16	50,0	5,10	1200	560	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLAR NOBRE	SOLAR NOBRE	EP 61 200 INOX	Não aplicável	0,16	10,0	1,02	1025	610	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLETROL	SOLARMAX	SOLARMAX	Não aplicável	0,20	5,0	0,51	1560	495	POLIETILENO	POLIURETANO

## RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

Sem Apoio Elétrico

Fornecedores: **19**

Produtos: **39**

Atualização: **22/11/2017**



Selo Procel

VOLUME	FABRICANTE	MARCA	MODELO	POTÊNCIA RESIST. (KW)	PERDA(*) ESPECÍFICA ENER. MENSAL (kWh/mes/l)	PRESSÃO FUNCIONAMENTO		DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		MATERIAL DO CORPO INTERNO	MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO
						kPa	(mca)	COMPRIM.	DIÂMETRO		
200 L	SOLETROL	SOLETROL	SUPER BOILER INOX HOR DE NIVEL	Não aplicável	0,18	50,0	5,10	1000	660	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	SOLETROL	SOLETROL SPECIAL	SOLETROL SPECIAL	Não aplicável	0,20	5,0	0,51	1560	480	POLIETILENO	POLIURETANO
200 L	SOLETROL	SOLQUENT	SOLQUENT	Não aplicável	0,20	5,0	0,51	1560	480	POLIETILENO	POLIURETANO
200 L	SOLETROL	POPSOL	POPSOL	Não aplicável	0,20	5,0	0,51	1560	480	POLIETILENO	POLIURETANO
200 L	SOLIS	SOLIS	MEU SOL 200L BPN	Não aplicável	0,17	50,0	5,10	880	650	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TÉGULA	TÉGULA	TG200S	Não aplicável	0,16	49,0	5,00	900	680	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TRANSSEN	TRANSSEN	200 AIBP AC FECHADO	Não aplicável	0,20	50,0	5,10	1750	480	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TRANSSEN	TRANSSEN	200 AIBP ACP69 FECHADO	Não aplicável	0,15	50,0	5,10	880	690	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-200	Não aplicável	0,17	9,8	1,00	1250	520	AÇO INOX	POLIURETANO
200 L	TUMA	SOLAREM	ATMC-200 SE	Não aplicável	0,16	49,0	5,00	1410	520	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	AQUECEMAX	ECOPOP	ECOPOP-H-400	Não aplicável	0,15	17,0	1,73	1380	710	POLIPROPILENO	POLIURETANO
400 L	METALURGICA	GRAND SOL	GS-400 BP	Não aplicável	0,13	19,6	2,00	1430	704	AÇO INOX	POLIURETANO
400 L	ENALTER	ENALTER	ECOFLEX 400 L.C.D.	Não aplicável	0,13	39,0	3,98	1590	710	PEAD	POLIURETANO
600 L	AQUECEMAX	ECOPOP	ECOPOP-H-600	Não aplicável	0,13	13,0	1,33	1380	860	POLIPROPILENO	POLIURETANO
600 L	METALURGICA	GRAND SOL	GS-600 BP	Não aplicável	0,12	19,6	2,00	1565	844	AÇO INOX	POLIURETANO